



S-COLOR

LAQUE DE RETOUCHE

S-COLOR est une peinture acrylique spécialement formulée pour effectuer des travaux de retouche, de bricolage ou de décoration. Son pouvoir couvrant et son séchage rapide permettent de réaliser des retouches facilement et rapidement.

Réf. articles
424139 : RAL 9005 BRILLANT
424040 : RAL 9005 MAT
424141 : RAL 9010 BRILLANT
424042 : RAL 9010 MAT
424143 : RAL 3000 BRILLANT
424044 : RAL 6005 BRILLANT
424145 : RAL 7001 BRILLANT
424046 : RAL 7016 BRILLANT
424147 : RAL 9016 BRILLANT
424048 : RAL 5015 BRILLANT
424149 : RAL 1003 BRILLANT
424050 : RAL 3020 BRILLANT



400ML

LES + PRODUIT :

- BON POUVOIR COUVRANT
- SÉCHAGE RAPIDE
- MULTI-SUPPORTS
- INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Destination : intérieur/extérieur
 Rendement : 2m² par aérosol
 Sec au toucher : 15min
 Recouvrable : 30min
 Séchage complet : 24h
 Résine : acrylique

Application : S'applique sur de nombreux supports : bois, terre cuite, pierre, osier... Pour les surfaces métalliques, les supports plastiques et les supports poreux, appliquer un primaire adapté. Ne s'applique pas sur la porcelaine et la céramique.

NUANCIER :

Finition brillante



Finition mate



PRÉPARATION DU SUPPORT :

Les supports doivent être sains, nettoyés, dégraissés et secs. Utiliser de l'acétone pour dégraisser les surfaces à peindre. Protéger/masquer les zones environnantes qui ne sont pas à peindre. **Supports vernis ou peints :** poncer légèrement la surface afin de faciliter l'accroche. **Supports en métal :** éliminer la rouille éventuelle au préalable. Il est conseillé d'appliquer une sous-couche antirouille.



S-COLOR

LAQUE DE RETOUCHE

CONSEILS D'UTILISATION :

Appliquer dans un lieu sec et aéré, à l'abri des courants d'air, et à une température ambiante comprise entre 10°C et 25°C.

1/ Secouer l'aérosol pendant 2 minutes au minimum pour bien mélanger la peinture.

2/ Il est conseillé de faire un essai au préalable pour vérifier la pulvérisation. Appliquer en fines couches croisées à une distance de 20/25cm de la surface à peindre. Une couche épaisse ou une application trop près du support risque de causer des coulures.

3/ Une fois l'application terminée, purger la buse en mettant l'aérosol tête en bas et en appuyant sur le diffuseur pendant 2 à 3 secondes. Utiliser un solvant type acétone pour procéder au nettoyage de la buse.

ÉTIQUETAGE :



DANGER



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Fiches de Données Sécurité disponibles sur le site quickfds.fr

ASTUCES :

Se référer au capot pour identifier la couleur de la peinture.

Pour garantir une teinte identique pour l'ensemble du projet, favoriser l'achat d'un même numéro de lot.

CONSERVATION :

Conserver à l'abri du gel, de l'humidité et de la chaleur. Stocker le produit à une température comprise entre 5°C et 25°C. Bien refermer le produit après chaque utilisation.

Se conserve pendant 1 an après ouverture, et 2 ans non ouvert, si manipulé et conservé dans de bonnes conditions.

Les peintures nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Éliminer le produit et son emballage dans un centre de traitement des déchets agréé.